



## Disjuntores 3VL

Manobra e proteção em instalações elétricas industriais



3VL17



3VL 27



3VL 57



3VL 77



3VL 87

Correntes nominais ajustáveis (A)	Tipo <sup>1)</sup> <i>tripolar</i>	Ref. Reymaster
16 - 20	3VL17 02 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
25 - 32	3VL17 03 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
32 - 40	3VL17 04 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
40 - 50	3VL17 05 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
50 - 63	3VL17 06 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
63 - 80	3VL17 08 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
80 - 100	3VL17 10 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
100 - 125	3VL17 12 - 1 DD33-0AA0	23516
125 - 160	3VL17 16 - 1 DD33-0AA0	sob consulta
<b>Corrente máxima de interrupção</b>		
IEC 60947-2 Icu	65 kA 40 kA	
Completar o tipo	1 18 kA	

Correntes nominais ajustáveis (A)	Tipo <sup>1)</sup> <i>tripolar</i>	Ref. Reymaster
40 - 50	3VL27 05 - 1 DC33-0AA0	sob consulta
50 - 63	3VL27 06 - 1 DC33-0AA0	sob consulta
63 - 80	3VL27 08 - 1 DC33-0AA0	sob consulta
80 - 100	3VL27 10 - 1 DC33-0AA0	sob consulta
100 - 125	3VL27 12 - 1 DC33-0AA0	sob consulta
125 - 160	3VL27 16 - 1 DC33-0AA0	sob consulta
<b>Corrente máxima de interrupção</b>		
IEC 60947-2 Icu	65 kA 40 kA	
Completar o tipo	1 25 kA	

Correntes nominais ajustáveis (A)	Tipo <i>tripolar</i>	Ref. Reymaster
160 - 200	3VL37 20 - 1 DC36-0AA0	sob consulta
200 - 250	3VL37 25 - 1 DC36-0AA0	18832
<b>Corrente máxima de interrupção</b>		
IEC 60947-2 Icu	65 kA 40 kA	
Completar o tipo	1 25 kA	

Correntes nominais ajustáveis (A)	Tipo <i>tripolar</i>	Ref. Reymaster
250 - 315	3VL47 31 - 1 DC36-0AA0	17558
315 - 400	3VL47 40 - 1 DC36-0AA0	23837
<b>Corrente máxima de interrupção</b>		
IEC 60947-2 Icu	65 kA 45 kA	
Completar o tipo	1 35 kA 25 kA	

1) São fornecidos com terminais para conexão direta de cabos. Para outros disjuntores, veja terminal para conexão direta de cabos em acessórios nas páginas a seguir.  
2) Com sobretensão de 5%.  
3) Conforme NEMA.