



Eletródutos Rígidos e Galvanizados a Fogo

NBR 8133		Semi-pesado	Ref. Reymaster	Médio	Ref. Reymaster
Tamanho Nominal		Parede		Parede	
Pol.	DN	mm		mm	
1/2"	15	1,20	6045	0,90	20527
3/4"	20	1,20	6046	0,90	20528
1"	25	1,20	6047	0,90	20041
1.1/4"	32	1,50	6048	0,90	20529
1.1/2"	40	1,50	6049	0,90	20530
2"	50	1,50	6050	0,90	20040
2.1/2"	65	2,00	6051	1,20	20531
3"	80	2,00	6052	1,50	20532
4"	100	2,00	6053	1,50	20533



Eletródutos Rígidos e Galvanizado Eletroliticamente

NBR 8133		Pesado	Ref. Reymaster	Semi-pesado	Ref. Reymaster	Médio	Ref. Reymaster	Leve	Ref. Reymaster
Tamanho Nominal		Parede		Parede		Parede		Parede	
Pol.	DN	mm		mm		mm		mm	
1/2"	15	1,50	sob consulta	1,20	3322	1,06	sob consulta	0,60	5833
3/4"	20	1,50	sob consulta	1,20	3323	1,06	sob consulta	0,60	5834
1"	25	1,50	sob consulta	1,20	3324	1,06	sob consulta	0,60	5835
1.1/4"	32	2,00	sob consulta	1,20	3325	1,20	sob consulta	0,90	5836
1.1/2"	40	2,25	sob consulta	1,20	3326	1,20	sob consulta	0,90	5837
2"	50	2,25	sob consulta	1,20	3327	1,50	sob consulta	1,06	5838
2.1/2"	65	2,65	sob consulta	1,50	3328	1,50	sob consulta	1,20	20524
3"	80	2,65	sob consulta	2,00	3329	1,50	sob consulta	1,50	20525
4"	100	2,65	sob consulta	2,00	3330	1,50	sob consulta	1,50	20526



Eletródutos Rígidos e Conexões em Alumínio

Schedule 40 - Alumínio - BSP						
Ref. Reymaster	Tamanho Nominal		Parede	∅ Externo	∅ Interno	Peso
	Pol.	DN	mm	mm	mm	kg/Barra*
9525	1/2"	15	2,77	21,34	15,80	3,98
9526	3/4"	20	2,98	26,67	20,93	5,28
9527	1"	25	3,38	33,40	26,64	7,84
20254	1.1/4"	32	3,38	42,16	35,05	10,59
18998	1.1/2"	40	3,68	48,26	40,90	12,69
20031	2"	50	3,68	60,33	52,51	17,02
sob cons.	2.1/2"	65	5,16	73,03	62,71	27,03
sob cons.	3"	80	5,49	88,90	77,72	35,28
sob cons.	4"	100	6,02	114,30	102,26	49,65

Obs.: Rosca NPT sob consulta. *Barra com 3m



Eletródutos e Conexões em Aço Inoxidável Schedule 40 tipo 304 L e 316 L

Obs.: Cód. sob consulta