



## Fusíveis DIAZED

	<b>Categoria de utilização:</b> gG ( para aplicação geral e com capacidade de interrupção em toda zona tempo-corrente )
	<b>Tensão nominal:</b> 500 VCA/ 220 VCC
	<b>Capacidade de interrupção nominal:</b> 70 kA até 500 VCA <sup>1)</sup> 100 kA até 220 VCC
	<b>Normas:</b> NBR IEC 60 269, NBR11 844 e VDE 0636

1) Fusíveis até 20 A - 100 kA, 80 A e 100 A - 50 kA

Fusíveis		
Tipo	Código de cor	Ref. Reymaster
5SB2 11	Rosa	6135
5SB2 21	Marrom	6136
5SB2 31	Verde	6137
5SB2 51	Vermelho	6138
5SB2 61	Cinza	6139
5SB2 71	Azul	6140
5SB2 81	Amarelo	6141
5SB4 11	Preto	6142
5SB4 21	Branco	6143
5SB4 31	Cobre	6144
5SC2 11 <sup>2)</sup>	Prata	sob consulta
5SC2 21 <sup>2)</sup>	Vermelho	sob consulta

2) Somente para reposição.

Bases		
	Tipo	Ref. Reymaster
	5SF1 020-2MB	6162
	5SF1 220-2MB	6163
	5SF1 002-2MB	6164
	5SF1 202-2MB	6165

3) Engate sobre trilho de fixação de 3,5 x 7,5 mm - DIN EN 50 022.

Tampas		
	Tipo	Ref. Reymaster
	5SH1 120-2MB	6166
	5SH1 130-2MB	6167

Parafusos de ajuste		
Tipo	Código de cor	Ref. Reymaster
5SH3 10	Rosa	6152
5SH3 11	Marrom	6153
5SH3 12	Verde	6154
5SH3 13	Vermelho	6155
5SH3 14	Cinza	6156
5SH3 15	Azul	6157
5SH3 16	Amarelo	6158
5SH3 17	Preto	6159
5SH3 18	Branco	6160
5SH3 20	Cobre	6161



Anéis de proteção	
Tipo	Ref. Reymaster
5SH3 32	6168
5SH3 34	6169



Coberturas da base	
Tipo	Ref. Reymaster
5SH2 02	6170
5SH2 22	6171

